




B/BOFORSSF Ø 6,5 mm



BOBINA / REEL

100 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

● **GN** ● **RD** **FLUO**



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

***** Specificare variante colore
Specify color option

- Cavo microfonico con conduttori in rame OFC puro 99% e sezione nominale 2 x0,25 mm²
 - Schermatura a treccia
 - Rivestimento esterno in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato fluorescente
 - Diametro esterno 6,5 mm
 - Confezione in bobina da m 100
- *Microphone cable with 99% pure OFC conductor and 2 x0,25 mm² nominal section*
 - *Braid shielding*
 - *External PVC covering with the addition of fluo vulcanized silicone*
 - *6,5 mm external diameter*
 - *100 m reel*

| Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics: | |
|---|---|
| (1) Conduttore interno / Inner conductor: | Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire |
| Formazione / Construction: | 30 x 0,10 mm |
| Sezione / Conductor size: | 0,25 mm ² |
| (2) Isolamento / Insulation: | Polietilene compatto a media densità / Solid medium density polyethylene (MDPE) |
| Spessore / Thickness: | ≥ 0,40 mm |
| Diametro / Diameter: | 1,60 mm ± 0,1 |
| Colori / Colors: | Bianco / White - Rosso / Red |
| (3) Riempitivo / Filler: | Filato di cotone / Cotton yarn |
| (4) Schermo / Shield: | Treccia in rame rosso / Braid of red copper wire |
| Formazione / Construction: | 16 x 6 x 0,10 mm |
| Copertura / Coverage: | ≥ 96% |
| (5) Guaina esterna / Outer jacket: | Cloruro di polivinile (PVC) + silicone; Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Polyvinyl Chloride (PVC) + silicone; Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU |
| Durezza / Hardness: | 57 ± 2 Shore A |
| Spessore / Thickness: | ≥ 1,3 mm |
| Diametro / Diameter: | 6,5 ± 0,20 |
| Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics: | |
| Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C): | |
| Conduttore interno / Inner conductor: | ≤ 78,00 (Ω/Km) |
| Schermo / Shield: | 23,00 (Ω/Km) |
| Capacità tra le anime / Cores capacity: | 50 ± 5 (pF/m) |
| Capacità schermo / Shield capacity: | 110 ± 10 (pF/m) |
| Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics: | |
| Temperatura di esercizio / Temperature range: | -20 °C ÷ +70 °C |
| Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending: | 12 x Diametro cavo / Cable diameter (mm) |